



## UTILO STRUKTURPROFIL-SORTIMENT

Das Utilo-Sortiment der Konstruktionsprofile besteht aus glasfaserverstärkten Profilen mit einer Matrix aus Iso Polyester Harz. Die Standardfarbe ist grau, die Standardlänge beträgt 6 Meter. Die Profile mit Wandstärke > 5 mm sind gemäss dem Eurocomp Design Code konstruiert und hergestellt. Zudem entsprechen die Profile EN 13706/E23. Alle Profile sind ab einem bestimmten Bestellvolumen auch in anderen Längen, Harzen oder Farben erhältlich.

Profile	Dimensionen (mm)	Gewicht (kg/m)
<b>Winkelprofile</b>	25x25x3	0,25
	50x50x3	0,53
	50x50x5	0,89
	50x50x6	0,99
	60x60x8	1,63
	75x75x4	0,99
	75x50x8	1,60
	76x76x9,35	2,35
	100x100x8	2,76
	100x75x8	2,22
	100x100x10	3,23
	125x75x10	3,20
<b>Quadratrohre</b>	25x25x3	0,46
	32x32x3	0,68
	38x38x3	0,72
	38x38x5	1,19
	44x44x6	1,65
	51x51x3	1,10
	51x51x6	2,10
	51x51x38Ø	2,60
	60x60x4,5	1,80
	75x75x6	2,98
	100x100x4	2,75
	100x100x6	4,06
	101x51x6x3	2,26



## UTILO STRUKTURPROFIL-SORTIMENT

Profile	Dimensionen (mm)	Gewicht (kg/m)
H-Profil	150x150x10	7,10
	200x200x10	9,55
U-Profil	44.5x20x3.2	0,43
	70x30x5	1,08
	73x25x5	1,08
	100x40x5	1,43
	100x50x6	2,04
	120x60x8	3,23
	150x50x6	2,44
	200x60x8	4,00
200x80x8	5,15	
Handgeländer F800	78x51	1,84
Handgeländer UTILO	68x50	1,31
I-Profil	101x51x6	2,24
	150x75x6	3,11
Winkel	38x25x6	1,22
UTILO Balken	400 breite	4,7
Flachprofil	80x3	0,43
Rundrohr	38x33	0,56
Rundrohr	34x25	0,67
Fußleiste	150x15x3	1,07